

# LDX SERIES

ラベルディスペンサー

操作性重視！  
省スペース・省エネ設計

## LDX-60 LDX-120 LDX-180

### 仕様

#### LDX-60

使用可能台紙幅	15-60mm
使用可能ラベル長さ	10-999mm
送り速度	100-200mm/秒 (6段階で設定可能)
最大ラベル外径	200mm
定格	AC 100V 50/60Hz 40W
本体サイズ	104(W) × 140(H) × 215(D)mm
本体重量	2.1kg

#### LDX-120

使用可能台紙幅	15-120mm
使用可能ラベル長さ	10-999mm
送り速度	100-200mm/秒 (6段階で設定可能)
最大ラベル外径	250mm
定格	AC 100V 50/60Hz 45W
本体サイズ	164(W) × 157(H) × 231(D)mm
本体重量	3.3kg

#### LDX-180

使用可能台紙幅	15-180mm
使用可能ラベル長さ	10-999mm
送り速度	100-200mm/秒 (6段階で設定可能)
最大ラベル外径	300mm
定格	AC 100V 50/60Hz 50W
本体サイズ	224(W) × 157(H) × 241(D)mm
本体重量	4.6kg

※改良などの理由により、予告なしに仕様の一部を変更する場合があります。



LDX-60

台紙を自動で巻き取り、  
取り除きも簡単



LDX-120



LDX-180

### 特長

01 ポピンなしで、  
ラベルを装着可能

02 ラベルの枚数をカウント出来る、  
枚数カウンター機能

03 使いたい枚数を予め設定できる、  
カウントダウン機能

04 使用用途に合わせて、  
送り速度を6段階で変速可能

05 最少10mmから、最大999mm  
までのラベル長さに対応